




**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante



Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibacterienne



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol

# SIENA



negro

blanco

**ES** Zapatilla tipo blucher con cierre de elástico superior. Corte de microfibra técnica D'COVER PLUS®, forrado interior de material textil acolchado D'DRY®, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto D'LIGHT® antibacteriana, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347:2022+A1:2024 UE 425/2016.

Nivel de protección O1+HI+CI+SR+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

HI = Calzado que ofrece un aislamiento térmico del piso que permite reducir la subida de la temperatura (inferior a 22 °C) en un tiempo menor a 30 min.

CI = Calzado que ofrece aislamiento del piso contra el frío que limita la disminución de temperatura (inferior a 10 °C) en un tiempo menor a 30 min.

SR = Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

FO = Resistencia de la suela a los hidrocarburos.

**EN** Blucher-style trainer with upper elasticated fastener. Technical microfibre cut D'COVER PLUS®, padded textile lining D'DRY®, padded ankle collar to prevent rubbing. Straight last with rounded toe. Counter hard enough to hold the heel. Textile padded insole on thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. D'LIGHT® composite sole, antibacterial, ultralight, comfortable, flexible and non-skid, with flat pad design, sharp edges and wide grooves to help get rid of liquid. Machine washable up to 40°.

**Standards:** CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2022+A1:2024 UE 425/2016. Security Level O1+HI+CI+SR+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

HI = Footwear offering thermal insulation of the sole to reduce temperature increase (below 22 °C) within less than 30 minutes.

CI = Footwear offering thermal insulation of the sole against cold, limiting temperature decrease (below 10 °C) within less than 30 minutes.

SR = Slip resistance on ceramic tiles with glycerin.

FO = Sole resistance to hydrocarbons.

**FR** Chaussure de type Blucher avec fermeture élastique supérieure. Coupe en microfibre technique D'COVER PLUS®, doublure intérieure en matière textile matelassée D'DRY®, col de cheville matelassé pour éviter les frottements. Forme droite au bout arrondi. Contrefort d'une dureté suffisante pour soutenir le calcaneus. Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur mousse en polyuréthane thermoformé avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en matière composite D'LIGHT®, antibactérienne, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec des pastilles plates, des arêtes vives et de larges rainures pour faciliter l'évacuation de liquides. Lavable en machine jusqu'à 40 °C.

**Norme :** Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2022+A1:2024 UE 425/2016.

Niveau de protection O1+HI+CI+SR+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

HI = Chaussures offrant une isolation thermique de la semelle permettant de réduire l'élévation de température (inférieure à 22 °C) en moins de 30 minutes.

CI = Chaussures offrant une isolation thermique de la semelle contre le froid, limitant la baisse de température (inférieure à 10 °C) en moins de 30 minutes.

SR = Résistance au glissement sur sol carrelé avec glycérine.

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbures.



**D'light®**

**Tallas / Sizes / Pointures : 35/48**



Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée  
N° 007732987-0002 (EUIPO)

**Dian**

